


## Taurus Power LED NEW



~230V / LED / 36W / IP54, IP44 / IK10 / 1 szt. / 5m / 4,20 kg



- obudowa i klosz wykonane z tworzywa uderzenioodpornego
- ten sam strumień świetlny przy 50% mniejszym zużyciu prądu (36W SMD LED=72W świetlówka kompaktowa)
- kąt świecenia lampy – 60 stopni
- klosz przezroczysty
- źródło światła – dioda POWER LED
- ilość diod – 36szt.
- moc 36 [W]
- wielopozycyjne ramię
- przewód H07RN-F 3x1,5mm2 o długości 5m
- w opcji gniazda wbudowane w tylnej części lampy


- diffuser and casing made of impact resistant material
- the same light stream at 50% less power consumption (36W SMD LED = 72W compact fluorescent tube)
- angle of lighting – 60 degrees
- prismatic diffuser
- light source – POWER LED
- quantity of LEDs – 36 pcs
- power 36W
- multi positional arm
- 5m rubber H07RN-F 3x1,5mm2 cable
- socket at the back of the lamp as an option

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	gniazdo socket	rodzaj wtyczki plug type	kl. ochronności protection class	lm	wyłącznik switch
293009	Taurus Power LED 230V IP54	-	UNI-SCHUKO	II	2880	-
292989	Taurus Power LED 230V IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	I	2880	-
292996	Taurus Power LED 230V IP54	SCHUKO	UNI-SCHUKO	I	2880	+

## Taurus Power LED AKKU NEW



~230V / - 14,4V / IP54, IP44 / IK10 / 1 szt. / 5m / 4,20 kg



- obudowa i klosz wykonane z tworzywa uderzenioodpornego
- ten sam strumień świetlny przy 50% mniejszym zużyciu prądu (36W SMD LED=72W świetlówka kompaktowa)
- szeroki kąt świecenia lampy – 60 stopni
- klosz przezroczysty
- źródło światła – dioda POWER LED
- ilość diod – 36 szt.
- moc 36 [W]
- wielopozycyjne ramię
- przewód H07RN-F 3x1,5mm2 o długości 5m
- w opcji gniazda wbudowane w tylnej części lampy
- akumulator Ni-Mh 14,4V 4Ah
- funkcja „emergency”
- czas ładowania akumulatorów – 4h
- czas świecenia w trybie emergency – 1,3h
- w trybie „emergency” - 36 POWER LED

- diffuser and casing made of impact resistant material
- the same light stream at 50% less power consumption (36W SMD LED = 72W compact fluorescent tube)
- angle of lighting – 60 degrees
- prismatic diffuser
- light source – POWER LED
- quantity of LEDs – 36 pcs
- power 36W
- multi positional arm
- 5m rubber H07RN-F 3x1,5mm2 cable
- socket at the back of the lamp as an option
- function “Emergency”
- 14,4V NiMH battery 4Ah
- charging time: 4h
- lighting time in emergency: 1,3h
- function “Emergency” – 36 POWER LED

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	gniazdo socket	rodzaj wtyczki plug type	kl. ochronności protection class	lm	wyłącznik switch
293146	Taurus Power LED AKKU 230V IP44	-	DK	II	2880	+
293115	Taurus Power LED AKKU 230V IP54	-	UNI-SCHUKO	II	2880	+
293139	Taurus Power LED AKKU 230V IP54	PL-FR	UNI-SCHUKO	I	2880	+
293122	Taurus Power LED AKKU 230V IP44	DK	DK	I	2880	+