SANDVIK

OŚWIETLENIE AKCENTUJĄCE

GU10, GU10 (LED)




PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelność oprawy:	IP54
Napięcie zasilające:	220-240V / 50-60Hz
Sposób montażu:	natynkowy
Korpus:	odlew aluminiowy malowany proszkowo
Klosz:	szkło hartowane

Lampy stropowe i ścienne o korpusie aluminiowym z satynowanymi soczewkami szklanymi, emitującymi harmonijną kierunkową wiązkę światła. Dostępne w energooszczędnej technologii LED.

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI




ZASTOSOWANIE

W zależności od wielkości i mocy mogą sprostać wielu wymogom oświetleniowym współczesnej architektury. Najczęściej znajduje zastosowanie w oświetlaniu elewacji budynków reprezentacyjnych i galerii handlowych.

SANDVIK

OŚWIETLENIE AKCENTUJĄCE

GU10, GU10 (LED)

SANDVIK	IP54 | IK07	moc [W]	trzonek	kolor	indeks
	Waga: 1,0 kg	25	GU10	aluminium	565489
		25	GU10	grafit	565496
		4	GU10 (LED)	aluminium	565502
		4	GU10 (LED)	grafit	565519

** początkowy, tolerancja +/-10%*

