



ANELLO

Karta techniczna produktu

OŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE

LIGHT & DESIGN



PARAMETRY TECHNICZNE


Szczelność oprawy:	IP20	Zwieszana oprawa LED w kształcie okręgu, pozwalająca na ciekawą aranżację dużych wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Oprawa wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Opalizowany klosz oprawy wykonany z PMMA równomiernie rozprzestrzenia światło. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, CRI>80. Sterowanie DIMM 1-10V w standardzie; zwiesie w komplecie (maksymalna długość: 150 cm).
Strumień świetlny oprawy:*	max. 4200lm	
Temperatura barwowa (CCT):	3000K	
Efektywność energetyczna (EEI):	A	
Napięcie zasilające:	220-240V; 50-60Hz	
Sposób montażu:	zwieszany (zwiesie w komplecie)	
Korpus:	aluminium	
Klosz:	polimetakrylan (PMMA) OPAL	
Standard:	sterowanie DIMM 1-10V	

ZASTOSOWANIE

ANELLO to niezwykle efektowna oprawa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w apartamentach, idealnie wpasowując się w eleganckie otoczenie.

ANELLO Ø 600mm

IP20




4,1 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kolor	EEI	index
34	3000	2100	OPAL	biały	A	527869
34	3000	2000	OPAL	czarny	A	527876

ANELLO Ø 900mm

IP20



8,5 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kolor	EEI	index
57	3000	4200	OPAL	biały	A	527883
57	3000	3950	OPAL	czarny	A	527890

* Początkowy, tolerancja +/- 10%





Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 4 kwietnia 2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

