



w komplecie: / included:



możliwości: / capabilities:



LED | IP40 | Akku Li-ion | III | CE | T

IP40

SPLASH-PROOF
BRYZGODPORNOŚĆ



TORCHLIGHT FUNCTION
FUNKCJA LATARKI



BATTERY
AKUMULATOR



STRONG MAGNET
MOCNY MAGNES

150°

ELASTIC JOINT
ELASTYCZNY PRZEGUB



PAGE 50
STRONA 50
ACCESSORIES
AKCESORIA

- Źródło światła SMD LED
- Strumień świetlny: 170lm
- Kąt świecenia 110°
- Elastyczny przegub 150°
- Stopień szczelności: IP40
- Klosz transparentny wykonany z poliwęglanu
- Wytrzymała obudowa wykonana z TPE
- Chowany, obrotowy wieszak w ręczce
- Magnes w podstawie
- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Wyłącznik w ręczce
- Akumulator Li-Ion 3,7V 2500mAh
- Czas ładowania: 2,5h
- Czas pracy: 4h część główna, 12h część czołowa
- Waga: 0,3 kg
- Dwie ładowarki:
 - AC 230V 50Hz 1500mA / 5V 1000mA
 - DC 12V 1000mA (samochodowa)

- Light source: SMD LED
- Luminous flux: 170lm
- Lighting angle 110°
- Elastic joint 150°
- Ingress protection class: IP40
- Polycarbonate prismatic diffuser
- Shock resistant TPE housing
- Retractable rotating hook in handle
- Magnet in base
- Indicator of battery state
- On/off switch in the handle
- Li-Ion 3,7V 2500mAh battery
- Charging time: 2,5h
- Working time: 4h main part, 18h top part
- Weight: 0,3 kg
- Two chargers:
 - AC 230V 50Hz 1500mA / 5V 1000mA
 - DC 12V 1000mA (car charger)

index	nazwa article	kl.ochronności protection class
334696	Pelican SMD LED	III