



ARTO LED Z

Karta techniczna produktu

OŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE

LIGHT & DESIGN



PARAMETRY TECHNICZNE


Szczelność oprawy:	IP20	Oprawa kasetonowa z wbudowanym energooszczędnym panelem LED GO! wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Opalizowany klosz wykonany z polistyrenu zapewnia równomierny rozsył światła. Centralną częścią oprawy jest blenda wykonana z blachy stalowej malowanej na biało i znajduje się na wyposażeniu oprawy. Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000h (L70B50) $t_a=25^{\circ}\text{C}$.
Strumień świetlny oprawy:*	max. 5700lm	
Temperatura barwowa (CCT):	4000K, 3000K	
Efektywność energetyczna (EEI):	A	
Napięcie zasilające:	220-240V; 50-60Hz	
Sposób montażu:	zwieszany (zawiesie w komplecie)	
Korpus:	stal malowana proszkowo	
Klosz:	polistyren (PS) OPAL	

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona do montażu w pomieszczeniach biurowych i handlowych, reprezentacyjnych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Znajduje również zastosowanie jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Oprawa świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówek na energooszczędne rozwiązania LED.

ARTO LED Z 28W

IP20




6,00 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	EEL	index
28	3000	2400	OPAL	-	A	020773
28	4000	2600	OPAL	-	A	020780
28	3000	2400	OPAL	DALI	A	020797
28	4000	2600	OPAL	DALI	A	020803

ARTO LED Z 37W

IP20




6,00 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	EEL	index
37	3000	3100	OPAL	-	A	020698
37	4000	3400	OPAL	-	A	020704
37	3000	3100	OPAL	DALI	A	020711
37	4000	3400	OPAL	DALI	A	020728

ARTO LED Z 47W

IP20




6,00 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	EEL	index
47	3000	4450	OPAL	-	A	020551
47	4000	4850	OPAL	-	A	020568
47	3000	4450	OPAL	DALI	A	020599
47	4000	4850	OPAL	DALI	A	020605

ARTO LED Z 56W

IP20



6,00 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	EEL	index
56	3000	4600	OPAL	-	A	020612
56	4000	5000	OPAL	-	A	020629
56	3000	4600	OPAL	DALI	A	020636
56	4000	5000	OPAL	DALI	A	020643



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 8 listopada 2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

